

Afrika

Dekoratívni povrchová úprava interiérů s kovovými vzory

OBEZNÉ VLASTNOSTI

Afrika umožňuje dosáhnout sametových chromatických efektů a vizuálních a hmatových vjemů, které jsou dokonale sladěny s nejmodernějšími trendy ve výzdobě moderních interiérů. Jedná se o dekorativní povrchovou úpravu interiérů s jemnými metalickými pigmenty, které vytvářejí jedinečné hry světla a odstínů.

Afrika citlivě snižuje koncentraci formaldehydu v okolním prostředí, jak je testováno podle zvláštního zákona **ISO 16000-23**.

Afrika představuje vyjádření závazku společnosti Novacolor k udržitelnosti životního prostředí. Aby se snížila "uhlíková stopa", obsahuje Afrika speciální pojivo vyrobené z udržitelné biomasy, které nahrazuje fosilní suroviny.

To je možné díky technicko-výrobnímu systému nazvanému "přístup hmotnostní bilance" s certifikátem REDcert2.

POUŽITÍ

S různými aplikačními postupy lze Afriku použít na:

- Minomety
- Předmíchané, nové jemné omítky
- Již existující vápenné omítky
- Sádkartonové desky
- Již existující syntetické a minerální barvy
- Minerální konglomeráty, pokud absorbují.

Povrchy by měly být řádně připraveny podle postupů uvedených v odstavci "PŘÍPRAVA PODKLADU A APLIKACE".

IDENTIFIKAČNÍ PRVKY

Vazivo: na bázi polymerní disperze (fosilní zdroje nahrazeny udržitelnou biomasou na základě "přístupu založeného na hmotnostní bilanci").

Hustota:

Afrika A314: 1,06 +/- 0,05 g/ml

Afrika A301-A321: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Afrika A322; A323; A324; A325; A326 1,20 +/- 0,05 g/ml

Schnutí (při 25 °C a 65 % relativní vlhkosti): na dotek za 1 hodinu; po 6 hodinách lze přetřít.

Výrobek s certifikátem REDcert2: výrobek šetřící fosilní zdroje díky použití obnovitelných surovin v hodnotovém řetězci.

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

Snížení koncentrace formaldehydu: ISO 16000-23 (testováno v Eurofins Denmark; zpráva 392-2016-00026301): hodnota >80%.

Doba trvání není věčná, protože tato vlastnost je přísně vázána na podmínky prostředí.

DILUCE

Afrika: připraveno k použití pro aplikace nerezovým hladítkem. Při aplikaci válečkem se ředí maximálně 20 % vody.

UPOZORNĚNÍ

Před tónováním a před aplikací materiál důkladně promíchejte. Nenášejte na čerstvé/nové a zásadité podklady; vyčkejte na dobu zrání, která obecně trvá 4 týdny.

Aplikace na betonové povrchy má dekorativní funkci.

Neaplikujte v případě přítomnosti vztlínající vlhkosti.

PŘÍPRAVA A APLIKACE PODKLADU

(vztaheno na podmínky prostředí T=25°C, UR=60%)

Podklad musí být dokonale suchý, bez prachu, vlhkosti a skvrn od soli.

V případě potřeby obnovte povrch nebo jej zpevněte pomocí specifických produktů.

V případě výskytu plísní ošetřete povrch vhodnými specifickými přípravky. Případné výkvěty a staré odlupující se nátěry vykartáčujte nebo odstraňte.

Je třeba odstranit vyšší vrstvy starých vápenných a temperových barev.

Před aplikací odstraňte kartáčem prach, smog nebo jiné usazeniny.

V případě nehomogenních nebo křídových povrchů naneste štětcem jednu vrstvu **Decofixu** (mikronizovaný tmel na stěny) zředěného.

Na suchý a kompaktní podklad naneste štětcem nebo válečkem jednu vrstvu **Novaprimeru** (akrylový pigmentovaný základní nátěr na vodní bázi), zředěný.

Na suchý podklad naneste válečkem nebo hladítkem jednu vrstvu barvy **Afrika**, rovnoměrně ji rozetřete a dávejte pozor, abyste nevytvořili množství výrobku. Suchý povrch musí být dokonale hladký.

Odstraňte případné nadměrné množství výrobku.

Jakmile je povrch zcela suchý, naneste druhou vrstvu neředěného nátěru **Afrika** nerezovým hladítkem nebo válečkem s krátkým vlasem s použitím většího množství materiálu.

Ještě mokré povrch zapracujte krouživými pohyby nerezovým hladítkem, dokud nedosáhnete požadovaného efektu.

Doba schnutí: přibližně 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, míře absorpce a podmínkách prostředí.

V případě aplikace na vysoce namáhané povrchy se doporučuje nanést jednu nebo více vrstev **Clear Coat** (transparentní ochranný nátěr pro interiéry) nebo **Clear Finish Monocomponent** (polyuretanový ochranný nátěr na vodní bázi). Ochranný nátěr nanášejte na suchý a řádně naředěný povrch.

Nejlepšího estetického účinku dosáhnete, když **ochranný nátěr** nanese tenkým válečkem od horní části povrchu směrem dolů.

Povrchy ošetřené **bezbarvým lakem** nebo **jednosložkovým bezbarvým finišem** mohou vykazovat mírnou změnu barvy v závislosti na množství použitého výrobku.

DOPORUČENÍ

Během celého procesu nanášení musí být výrobek chráněn před chladem a vysokými teplotními změnami.

Nenášejte při teplotě vzduchu, podkladu a výrobku nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, ani na přímém slunečním světle, ani na přehřáté povrchy (i když jsou již ve stínu). Vlhkost prostředí musí být <75 %; vlhkost podkladu musí být <10 %.

Technický list: Afrika

Revize n: 14

Datum:

04/10/2019

Stránka 1 z 2

Každou práci je vhodné dokončit s materiály ze stejné výrobní dávky. Při použití více šarží se doporučuje jednotlivé výrobky smíchat dohromady, aby se předešlo drobným rozdílům v odstínech.

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených výrobků si prostudujte jejich příslušné technické listy.

Při přípravě podkladu a aplikaci výrobků se doporučuje správné používání nářadí a individuálních ochranných prostředků (dpi).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

S vodou, ihned po použití.

VÝNOS

Afrika: 8-10 m²/l, ve dvou vrstvách, v závislosti na druhu podkladu a jeho absorpční schopnosti. Doporučuje se stanovit skutečnou výtěžnost předběžnou zkouškou na konkrétním substrátu.

BARVY

Barevná kolekce **Afrika**.

BALÍČKY

1l., 2,5l. balení.

ŽIVOT NA POLIČCE

Na zabalený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud je skladován v originálních uzavřených obalech a při odpovídajících teplotách.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/ES:

Afrika (dekorativní efektní nátěr)

Limitní hodnota EU pro Afriku (kat. A/I): Afrika

obsahuje maximálně 15 g/l těkavých organických látek.

Výrobek nevyžaduje označení v souladu s platnými předpisy. Výrobek používejte v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními normami. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo na zem; po použití nádoby neznečišťujte, zbytky nechte zaschnout a nakládejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Uchovávejte mimo přítomnost dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B.- Společnost NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jejích nejlepších technických a vědeckých znalostí a na základě jejích zkušeností; společnost nicméně nemůže nést odpovědnost za

výsledky dosažené při použití těchto výrobků, protože podmínky použití nelze ovlivnit. Doporučuje se vždy se ujistit, že je výrobek vhodný pro každý konkrétní případ. Tento list ruší platnost a nahrazuje všechny dříve existující listy.

Technický list: Afrika

Revize n: 14

Datum:

04/10/2019

Stránka 2 z 2

Novacolor s.r.l.

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)

T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.