

Vrchní nátěr Wall2Floor

Minerální bežešvý nátěr pro vodorovné a svislé povrchy.

POPIS PRODUKTU

Wall2Floor Top Coat je minerální omítka pro dekoraci vodorovných a svislých povrchů na prestižních místech.

POUŽITÍ

Dekorace vysoce hodnotných interiérů v souladu s aktuálními trendy v módě a architektuře.

IDENTIFIKACE PRODUKTU

Výrobek v pastě.

VÝKONY

Díky svému speciálnímu složení umožňuje vytvořit kompaktní bežešvý povrch.

Wall2Floor Top Coat + Wall2Floor Komponente B

Hrubé spalné teplo (výhřevnost) (*) ISO 1716:2010:

1,4 MJ/kg

(*) Evropská třída reakce na oheň A1

PŘÍPRAVA A APLIKACE PODKLADU

Podívejte se prosím na technický list "**Wall2Floor System**".

PŘÍPRAVA VÝROBKU

Před aplikací přidejte jedno 5kg balení **Wall2Floor Komponente B** k jednomu 15kg balení **Wall2Floor Top Coat** pomocí mechanické vrtačky/agitátoru po dobu cca 3 minut.

Ředění: po smíchání složek přidejte až 5 % vody. Životnost výrobku v nádobě: přibližně 90 minut.

DOPORUČENÍ

Během aplikačního cyklu chraňte výrobek před silným chladem a náhlými změnami teplot.

Neaplikujte při teplotě vzduchu nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, na přímém slunečním světle nebo na horkých plochách (i když jsou již ve stínu). Pokud je výrobek skladován při teplotě blízké +5 °C, doporučuje se uchovávat jej v prostoru s teplotou ne nižší než 10 °C. Výrobky nezahřívejte přímým zdrojem tepla, plamenem, horkým tělesem apod. Doporučuje se dokončit každou práci s materiály ze stejné výrobní šarže. Při použití více šarží se doporučuje jednotlivé výrobky znovu smíchat dohromady, aby se předešlo drobným rozdílům v odstínech. Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených výrobků nahlédněte do jejich příslušných technických listů.

Při přípravě podkladu a aplikaci výrobků se doporučuje správné používání nářadí a individuálních ochranných prostředků (dpi).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

vodou ihned po použití

VÝNOS

Vrchní nátěr Wall2Floor: 1,2-1,5 kg/m², ve dvou vrstvách v závislosti na technice aplikace a stavu podkladu. Výtěžnost se doporučuje ověřit zkouškou na konkrétním podkladu.

BARVY

Bílá a barvy barevné karty **Wall2Floor**.

VELIKOST KOŠÍKU

Kbelíky o hmotnosti 5 kg a 15 kg.

SHELF-LIFE

Při správném skladování v krytém skladu při teplotě +10 °C až +30 °C mají balené výrobky trvanlivost 24 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Směrnice EU 2004/42/ES:

Vrchní nátěr Wall2Floor (barvy pro dekorativní efekty):

Limitní hodnota EU pro Wall2Floor Top Coat (kat. A/I): Wall2Floor Top Coat obsahuje 200 g/l VOC max.

Výrobek nevyžaduje označení v souladu s platnými předpisy. Výrobek používejte v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními normami. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo na zem; po použití nádoby neznečišťujte, zbytky nechte zaschnout a nakládejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Uchovávejte mimo přítomnost dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B.- Společnost NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jejích nejlepších technických a vědeckých znalostí a na základě jejich zkušeností; společnost nicméně nemůže nést odpovědnost za výsledky dosažené při použití těchto výrobků, protože podmínky použití nelze ovlivnit. Doporučuje se vždy se ujistit, že je výrobek vhodný pro každý konkrétní případ. Tento list ruší platnost a nahrazuje všechny dříve existující listy.

Technický list: Wall2Floor Top Coat

Revize n: 07

Datum: 08-11-2018

Pag. 1 a 1