

Animamundi

Dekoratívni povrchová úprava interiérů s metalickým efektem

POPIS

Animamundi inovativně re-interpretuje myšlenku "vybledlého betonu", a tím představuje produkt s měkkým perlově-matným vzhledem a vysoce strukturovaným efektem.

OBLAST POUŽITÍ

Dekorace prestižních interiérů, podle nejmodernějších a současných "betonových" trendů v architektonické oblasti.

Animamundi může splnit nejšířší požadavky na interiérové úpravy, a tím zajišťuje jak strukturálně pocitový efekt tak i prestižní efekty s jeho lehkými metalickými odstíny.

VLASTNOSTI

Pojivo: disperzní kopolymer akrylu a styrenu
Hustota:

Animamundi Base Silver: 1,38 +/- 0,05 g/ml

Animamundi Base Gold: 1,29 +/- 0,05 g/ml

Animamundi umožňuje vytvářet "hmatatelné" povrchy, se strukturálně pocitovým efektem a typickým sametovým vzhledem povrchu s lehkými přeletovými odlesky.

ŘEDĚNÍ

Animamundi: připravený k použití materiál.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím důkladně promíchejte materiál. Neaplikujte na čerstvé povrchy. Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dříve než po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%)

Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti nebo slaných skvrn.

Zabrousit nebo upevnit povrch stěny s použitím dalších produktů pokud je to nutné.

V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti plísním.

Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry.

Vyšší vrstvy starého vápenného nátěru a temperové barvy musí být odstraněny.

Před aplikací se musí odstranit z povrchu prach, smog nebo jiné usazeniny.

V případě nestejných nebo vápencových povrchů naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu **Decofixu** (ochranný materiál na bázi mikroemulze).

Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem jednu vrstvu zředěného **Novaprimer** (akrylová pigmentovaná penetrace na vodní bázi).

Dále na suchý povrch naneste rovnoměrně jednu vrstvu barvy **Animamundi** nerezovým hladítkem, dávejte pozor, abyste nesnášeli velké množství barvy. Toto větší množství barvy musíte odstranit, dokud je povrch vlhký.

Jakmile je povrch zcela suchý, naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu neřaděné barvy **Animamundi**.

Pracujte na vlhkém povrchu pomocí nerezového hladítka, dokud nedosáhnete požadovaného účinku.

Doba schnutí: cca 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho míry absorpce a okolních podmínkách.

V případě nanášení na vysoce namáhané povrchy, je vhodné použít jednu nebo více vrstev **Clear Coat** (ochranný nátěr pro interiéry). Naneste **Clear Coat** na suchý povrch, naředěním první vrstvy s 20%, a druhé s 5% vody.

Nejlepšího estetického efektu je dosaženo aplikací **Clear Coat** tenkým válečkem, postupně odshora dolů. Povrchy ošetřené s **Clear Coat** mohou vykazovat mírnou změnu barvy, v závislosti na množství použitého produktu.

Metal Core efekt

Po druhé vrstvě barvy **Animamundi**, pracujte na vlhkém povrchu za použití čistého nerezového hladítka, s pohyby odshora dolů a zprava doleva.

Počkejte několik minut a opakujte tento postup, zahladíte povrch.

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu nanesení.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 5°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost podkladu musí být menší než 10%.

Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům v tonalitě.

Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy.

Během přípravy podkladu a použití výrobků, doporučuje se správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných zařízení.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

S vodou, ihned po použití.

SPOTŘEBA

Animamundi: 5-8 m²/l, ve dvou vrstvách, dle typu povrchu a jeho míry vstřebávání. Je žádoucí předem otestovat specifickou materiálu na daném povrchu.

BARVY

Base Silver (stříbrná báze), **Base Gold** (zlatá báze) a odstíny dle barevného katalogu **Animamundi**.

BALENÍ

Balení po 1l, 2,5l a 5l.

DATUM SPOTŘEBY

Zabalovaný materiál - 24 měsíců při skladování v původním uzavřeném obalu a správných teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE

Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních předpisů. Používejte výrobky dle pravidel bezpečnosti a hygienických postupů. Nevyprazdňujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem. Po použití nevyhazujte obal, nechte zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se zvláštním odpadem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. V případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.