

novacolor®  
I colori dell'Architettura

# CalceCruda





CALCECRUDA, IRONIC - THE WEDGWOOD GARDEN, LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE  
Projekt: Thompson; Partner: Raymunn Raymunn Ltd.; Ltd: aplikátor: Thompson Thompson; partner: Bespoke Outdoor Spaces







CalceCruda, la calce  
e l'argilla italiane.  
Dalla terra per la terra.

CalceCruda, italské  
vápno a jíly.  
Od země k zemi.


CALCECRUDA BIANCO & 20507 & FASE SILOSSANICA 6215 & NC8000



CALCECRUDA 16062



CALCECRUDA 17021



CALCECRUDA 20507



CALCECRUDA 20508

# CalceCruda

IT. Rivestimento decorativo minerale a base di calce e argilla

Diluizione: pronto all'uso. Pro aplikace na pennello zředte CalceCruda Tinta a Stucco 10-40 % s vodou.

Použití se spatola inox: jedna vrstva pro CalceCruda Intonachino; dvě nebo více vrstev pro CalceCruda a CalceCruda Tinta a Stucco.

Resa CalceCruda: 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> nei due strati.

Resa CalceCruda Intonachino: 3-3,5 kg/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu.

Resa CalceCruda Tinta a Stucco: per applicazioni a pennello 0,4-0,7 kg/m<sup>2</sup> nei due strati; per applicazioni con spatola inox 0,8-1 kg/m<sup>2</sup> nei due strati.

CalceCruda e CalceCruda Intonachino possono essere applicati anche in esterni se ricoperti da due strati di Fase Silossanica o Patina Minerale.




CALCECRUDA 17022 & BIANCO & PATINA MINERALE 6232 & NC6336




CALCECRUDA 16061



CALCECRUDA 17022



CALCECRUDA 17025



CALCECRUDA 20501



CALCECRUDA 20506 & 20509 & 20507 & 20510 & CALCECRUDA TINTA A STUCCO BIANCO & NC6260

## CZ. Dekorativní minerální nátěry s vápnem a jílem

Ředění: CalceCruda, CalceCruda Intonachino a CalceCruda Tinta a Stucco jsou připraveny k použití. Pro aplikaci štětcem naředte CalceCruda Tinta a Stucco 10-14 % .vody

Nanášení nerezovým hladítkem: jedna vrstva pro CalceCruda Intonachino; dvě nebo více vrstev pro CalceCruda a CalceCruda Tinta a Stucco.


Výtěžnost CalceCruda: 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> ve dvou vrstvách. Výtěžnost CalceCruda Intonachino: 3-3,5 kg/m<sup>2</sup> v každé vrstvě.

Výtěžnost CalceCruda Tinta a Stucco: pro aplikaci štětcem 0,4-0,7 kg/m<sup>2</sup> ve dvou vrstvách; pro aplikaci nerezovým hladítkem 0,8-1 kg/m<sup>2</sup> ve dvou vrstvách.

CalceCruda a CalceCruda Intonachino lze použít i ve venkovním prostředí, pokud jsou pokryty dvěma vrstvami Fase Silossanica nebo Patina Minerale.




CALCECRUDA 20506



CALCECRUDA 20509



CALCECRUDA 16060



CALCECRUDA 17020





CALCECRUDA, FASE SILOSSANICA - REZIDENČNÍ PROJEKT, TAIWAN  
Partner: Partner: dekoratér: Professional Choice Taiwan; Design: 23Design



# CalceCruda

FR. Revêtement décoratif minéral a base de chaux et d'argile

Ředění: CalceCruda, CalceCruda Intonachino a CalceCruda Tinta a Stucco sont prêts à l'utilisation. Pro aplikaci na pinceau zředte CalceCruda Tinta a Stucco 10-40 % vody.

Aplikace s truelle en inox: une couche pour CalceCruda Intonachino; deux ou plusieurs couches pour CalceCruda et CalceCruda Tinta a Stucco.

Rendement CalceCruda: 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> en deux couches.

Rendement CalceCruda Intonachino: 3-3,5 kg/m<sup>2</sup> na každé lehátko.

Rendement CalceCruda Tinta a Stucco: pour application à pinceau 0,4-0,7 kg/m<sup>2</sup> en deux couches; pour application avec truelle en inox 0,8-1 kg/m<sup>2</sup> en deux couches.

CalceCruda et CalceCruda Intonachino peuvent être appliqués aussi en extérieurs si protégés par deux couches de Fase Silossanica ou Patina Minerale.

CALCECRUDA INTONACHINO 20509 & CALCECRUDA TINTA A STUCCO 20509



CALCECRUDA 20503



CALCECRUDA 17024



CALCECRUDA 17023



CALCECRUDA BIANCO



## DE. Kalk- und lehm- mineraldekorative beschichtung

Verdünnung: CalceCruda, CalceCruda Intonachino und CalceCruda Tinta a Stucco sind gebrauchsfertig. Für Pinselanwendungen CalceCruda Tinta a Stucco 10-bis Max 40% mit Wasser verdünnen.

Anwendung mit Edelstahlkelle: eine einzige Schicht für CalceCruda Intonachino; zwei oder mehr Schichten für CalceCruda und CalceCruda Tinta a Stucco.

Ausbeute CalceCruda 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> in den beiden Schichten.

Ausbeute CalceCruda Intonachino: 3-3,5 kg/m<sup>2</sup> pro Einzelschicht.

Ausbeute CalceCruda Tinta a Stucco gefärbt: für Pinselanwendungen 0,4-0,7 kg/m<sup>2</sup> in den beiden Schichten; für Anwendungen mit Edelstahlkelle 0,8-1 kg/m<sup>2</sup> in beiden Schichten.

CalceCruda und CalceCruda Intonachino können auch im Aussenbereich angewandt werden, soweit Sie in zwei Schichten aufgetragen werden und weiter mit zwei Schichten von Fase Silossanica oder Patina Minerale (Lasertechnik) bedeckt werden.

CALCECRUDA BIANCO & CALCECRUDA TINTA A STUCCO 20510




CAL.T.STUCCO 20504



CAL.T.STUCCO 17027



CAL.T.STUCCO 17026



CAL.T.STUCCO 16063







## CALCECRUDA



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria.  
Certifikát A+ pro nízké emise těkavých látek do ovzduší.



Riduce la concentrazione di formaldeide nell'aria.  
Snížení koncentrace formaldehydu v životním prostředí.

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. Barevné vzorky v této barevné tabulce je třeba považovat za čistě orientační. Foto na

obálce: CALCECRUDA, WALL2FLOOR - SHOW-ROOM NOVACOLOR MILÁNO, ITÁLIE  
Foto© Gianluca Cistemino; Styling: Arch. Barbara Sansonetti

**novacolor**<sup>®</sup>  
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:  
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC) Tel  
+39 0543 401840 - info@novacolor.it



Společnost Novacolor se zavázala snížit  
dopad na životní prostředí výrobou šetrných  
materiálů.

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =



Vyrobeno v Itálii