

Bezbarvý lak

Transparentní ochranný nátěr na vodní bázi pro metalické povrchy, pro interiéry.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Vodou ředitelný omyvatelný ochranný nátěr pro interiéry na akrylových pryskyřicích.

POUŽITÍ

Ochrana vnitřních stěn dokončených akrylovými dekorativními barvami Novacolor.

Bezbarvý nátěr zvyšuje omyvatelnost a ochranu podkladu.

IDENTIFIKAČNÍ PRVKY

Charakter pojiva: akrylový polymer

Hustota:

Bezbarvý lak: 1,05 ± 0,05 g/ml

VÝKONY

JAS EN ISO 2813: 65° ± 2, čtecí úhel 60°

DILUCE

Bezbarvý nátěr: Pokud se nanáší ve dvou vrstvách, zředěte první vrstvu maximálně 20 % vody a druhou vrstvu maximálně 5 % vody.

Pokud se nanáší v jedné vrstvě, je připraven k použití nebo se ředí maximálně 5 % vody.

VAROVÁNÍ

Před aplikací přípravku řádně promíchejte.

Neaplikujte na čerstvé povrchy, vyčkejte na dostatečnou dobu zrání, zpravidla 4 týdny.

APLIKACE

Naneste jednu vrstvu bezbarvého laku tenkým válečkem na celý povrch.

Na vysoce namáhané podklady je vhodné nanést druhou vrstvu bezbarvého laku tenkým válečkem.

Doba schnutí: přibližně 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, míře absorpce a podmínkách prostředí.

DOPORUČENÍ

Během celého procesu nanášení musí být výrobek chráněn.

před chladem a vysokými teplotními změnami.

Nenanášejte při teplotě vzduchu, podkladu a výrobku nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, ani na přímém slunečním světle, ani na přehřáté povrchy (i když jsou již ve stínu).

Vlhkost prostředí musí být <75 %; vlhkost substrátu musí být <10 %.

Každou práci je vhodné dokončit s materiály ze stejné výrobní dávky. Při použití více šarží je

Doporučujeme míchat různé produkty dohromady, abyste se vyhnuli drobným rozdílům v odstínech.

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených výrobků si prostudujte jejich příslušné technické listy.

Při přípravě podkladu a aplikaci výrobků se doporučuje správné používání nářadí a individuálních ochranných prostředků (dpi).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

S vodou, ihned po použití.

VÝNOS

Bezbarvý nátěr: 5-10 m²/l, každá vrstva, v závislosti na druhu podkladu a jeho absorpční. Doporučuje se stanovit skutečnou výtěžnost předběžnou zkouškou na konkrétním podkladu.

BARVY

Průhledná, nelze ji tónovat.

BALÍČKY

1 l plechovky

ŽIVOT NA POLIČCE

Na zabalený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud je skladován v originálních uzavřených obalech a při odpovídajících teplotách.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/ES:

Bezbarvý nátěr (dekorativní efektní nátěr)

Limitní hodnota EU pro bezbarvý lak (kat. A/I): Clear Coat obsahuje maximálně 200 těkavých organických látek.

Výrobek nevyžaduje označení v souladu s platnými předpisy. Výrobek používejte v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními normami. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo na zem; po použití nádoby neznečišťujte, zbytky nechte zaschnout a nakládejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Uchovávejte mimo přítomnost dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B.- Společnost NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jejích nejlepších technických a vědeckých znalostí a na základě jejích zkušeností; společnost nicméně nemůže nést odpovědnost za výsledky dosažené při použití těchto výrobků, protože podmínky použití nelze ovlivnit. Doporučuje se vždy se ujistit, že je výrobek vhodný pro každý konkrétní případ. Tento list ruší platnost a nahrazuje všechny dříve existující listy.

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÌ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.